



## Plus large. Plus de coloris. vinylit **Multipaneel Design** Type Bois

### Enthousiasmant.

Surface couvrante parfaite et combinaisons plurielles. Vous pouvez désormais choisir parmi plus de 60 décors de façade différents et les combiner selon vos goûts et envies ! Du décor Chêne plébiscité à l'Ardoise, l'Aluminium ou l'Acier Rouillé voire le Béton lissé – le Multipaneel Design filmé offre des possibilités décoratives inégalées.

Grâce à une largeur utile de 250 mm, l'effet de surface est impressionnant. Bien entendu, les caractéristiques classiques des bardages Vinylit sont elles aussi rassemblées: robustesse, entretien réduit au minimum, durabilité, ventilation par l'arrière et garantie produit de 10 ans.



GARANTIE  
10 ANS



ECONOMIE  
D'ÉNERGIE



PVC  
RECYCLABLE



ENTRETIEN  
RÉDUIT



MADE IN  
GERMANY



### Durabilité tout-en-un.

Bardages, système d'accessoires complet dans les coloris correspondants et fixations. Les bardages Vinylit pourront lors d'un éventuel démontage être complètement recyclés. Plus durable n'existe pas.

## Données Techniques

Largeur du profil	285 mm	
Largeur utile	250 mm	
Épaisseur	18 mm	
Longueur	6000 mm	
Épaisseur du film	200 µm	
Poids	env. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	
Densité du profil	0,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
Densité couche externe	1,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-2
Coefficient de dilatation	env. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Module d'élasticité	1140 MPa	DIN EN ISO 527-2
Résistance à la traction	15,9 MPa	DIN EN ISO 527-2
Allongement à la rupture	33 %	DIN EN ISO 527-2
Module de flexion	1490 MPa	DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion	30,7 MPa	DIN EN ISO 178
Allongement à la flexion	4,0 %	DIN EN ISO 178
Résistance au choc	23,10	DIN EN 13245-2
Comportement au feu	La classe D	DIN EN 13501-1 (Conforme à la classe de la résistance au feu B2 selon DIN 4102-1, normalement inflammable)



## Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 400 mm

## Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyeurs ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--

