



Une alternative économique.

vinyTop Type Bois

Les bardages vinyTop à base de matières plastiques de haute qualité sont résistants aux UV et extrêmement durables, ils ne craignent pas les moisissures, ni les insectes. Les lames seront généralement installées à l'horizontale, le profil élégie et sa structure bois brossée intégrale trouvent ainsi leur expression la plus traditionnelle. Le bardage vinyTop est une solution économique pour habiller les murs de maison, les garages et les abris de jardin. Grâce à son faible poids, il est particulièrement adapté pour un montage dans des emplacements difficiles d'accès. Avec une ossature porteuse adaptée et associée à un isolant performant, vinyTop permet la réalisation d'une Isolation Thermique par l'extérieur par un bardage rapporté et ventilé.



GARANTIE
10 ANS



ECONOMIE
D'ÉNERGIE



PVC
RECYCLABLE



ENTRETIEN
RÉDUIT



MADE IN
GERMANY



Durabilité tout-en-un.

Bardages, système d'accessoires complet dans les coloris correspondants et fixations. Les bardages Vinylit pourront lors d'un éventuel démontage être complètement recyclés. Plus durable n'existe pas.

Données Techniques

Largeur du profil	196 mm	
Largeur utile	167 mm	
Épaisseur	18 mm	
Longueur	6000 + 10 mm	
Poids	env. 3,8 kg/m ²	
Densité du profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Densité couche externe	1,5 g/cm ³	
Coefficient de dilatation	env. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Résistance au choc	[23,10]	DIN EN 13245-2
Comportement au feu	E	DIN EN 13501-1 (B2 selon DIN 4102-1, normalement inflammable)

Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 400 mm

Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyeurs ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--

