



Tout autour de la Brique.

vinyBrick Type Brique

Optez pour une isolation thermique performante.

Les bardages vinyBrick offrent un bilan énergétique exceptionnel. Avec une isolation adaptée, ce bardage rapporté et ventilé transforme votre maison en un habitat économe en énergie. De plus, le matériau composite solide en résine de polyester et fibres de verre réduit la contrainte de charge sur l'ancienne façade. Les panneaux de façade vinyBrick ont dans leur finition standard une surface vernie lisse qui nécessite peu d'entretien. Ils existent aussi dans une finition de qualité supérieure, dite Truestone, qui offrent un aspect de surface sablée, très naturelle. vinyBrick est disponible dans différents coloris et décors.



GARANTIE
5 ANS



ECONOMIE
D'ÉNERGIE



PVC
RECYCLABLE



ENTRETIEN
RÉDUIT



vinyBrick Type Brique

Données Techniques

Largeur du Profil	430 mm	
Largeur Utile	410 mm	
Longueur	1188 mm	
Poids	4,9 kg/m ²	
Densité du profil	1,7 g/cm ³	EN ISO 10325
Coefficient de dilatation	env. 0,012 mm/mK	ISO 11359-2
Résistance à la traction	≥ 60 MPa	EN ISO 527-4
Module d'élasticité	≥ 8000 MPa	EN ISO 14125
Résistance au choc	≥ 35 KJ/m ²	DIN 53453
Absorbtion d'eau	≥ 50 mg	ISO 62
Comportement au Feu	La classe E	DIN EN 13501-1 (Conforme à la classe de la résistance au feu B2 selon DIN 4102-1, normalement inflammable)

Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 275 mm
Fixation	Vis de fixation 3 x 40 V2A Tête torx

Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyants ménagers classiques avec une éponge (non abrasive).
----------------------	--

