



DECLARATION DE PERFORMANCES

(6ème Revision)

selon le Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil pour le Bardage : vinyPlus

N° 2013-001

1. Code d'identification unique du produit type

21 - FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

2. Numéro de charge

voir au dos du produit

3. Usage Prévus selon NF EN13245-2 :2010

Plastiques - Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2 : profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

4. Marques déposées et adresse de contact du fabricant

vinyPlus Elegie (Article N° 38.00.XX, 38.13.XX) vinyPlus Rond (Article N° 38.30.XX, 38.33.XX) vinyPlus Shadow (Article N° 38.34.XX) vinyPlus Recouvrement (Article N° 38.71.XX)

Vinylit Fassaden GmbH Gobietstraße 10 34123 Kassel, Allemagne

5. Mandataire

N'a pas lieu d'être.

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3



7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Le NPA NRW – Brandprüfzentrum Erwitte a réalisé un test de comportement au feu selon le système 3 et établie ceci :

Le bardage vinyPlus est conforme à l'Euroclasse D-s3,d2 selon la norme EN 13501-1:2010

8. Produit testé par un laboratoire agréé selon une évaluation technique européenne

N'a pas lieu d'être.

9. Performances déclarées

Comportement au Feu (Classe)	D-s3,d2/AVM/AHM	EN 13245-2:2010
Dégagement de substances dangereuses	aucune émission constatée	EN 13245-2:2010
Résistance Mécanique (Résistance aux chocs)	(23,10)	EN 13245-2:2010
Résistance des Fixations	Voir notice de pose	EN 13245-2:2010
Durabilité	(N.4.17)	EN 13245-2:2010

10. Performances déclarées

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé à Kassel, pour le fabricant et en son nom par :

Kassel, le 17 juillet 2018

Reinhard Schröder Geschäftsführer ppa. Mirco Böken

Technischer Leiter