



**Nettoyage de façade –
simple & durable.**

 **vinylit**
SYSTÈMES DE FAÇADES

Conseils pour le nettoyage

des bardages vinyPlus, vinyTop, vinyBoard, vinyBrick & vinylit Multipaneel

Selon la situation et l'orientation d'un bâtiment, la surface des façades sera sujette à des pollutions liées à l'environnement, comme les fumées industrielles et d'échappement ou des micro-organismes tels que des algues ou champignons. Pour conserver l'esthétique d'une façade Vinylit durablement, un nettoyage de la surface des bardages peut être nécessaire de temps en temps.

Les bardages vinyPlus, vinyTop, viny-Board, vinyBrick et Multipaneel pourront être nettoyés par un lessivage doux ou à l'aide de nettoyant spécifique pour PVC. Des salissures incrustées partiront à l'aide d'une éponge ou d'une brosse souple, avant rinçage au jet. Pour des encrassement plus marqués, l'usage d'un nettoyeur haute pression avec un jet large est envisageable. La pression maximum sera de 100 bars et une distance de 50 cm avec la façade devra être maintenue.

Attention à bien respecter les conditions d'emploi du fabricant du nettoyant de façade, ainsi que celles des autorités locales concernant les eaux usées résultant du nettoyage.

Attention!

Une utilisation inadaptée de nettoyants pourrait causer des dégâts au bardage. Afin de ne pas endommager le revêtement des produits, le nettoyant utilisé ne doit pas contenir de solvants ou abrasifs.

Information importante

Le nettoyage de façade peut être soumis à autorisation. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au préalable, notamment quant au devenir des eaux usées après nettoyage de la façade.

Conseils pour le nettoyage:

1. Sécuriser l'espace de travail
2. Appliquer le nettoyant avec une éponge ou un brosse souple
3. Éliminer les salissures. Utiliser un chiffon, une éponge ou une brosse souple pour les dépôts incrustés
4. Rincer à l'eau

Attention!

Avant d'utiliser un nettoyant chimique, prenez connaissance dans les détails des fiches technique & sécurité de celui-ci. Des risques de brûlure ou d'empoisonnement peuvent exister!



Conseils pour le nettoyage

pour vinyTherm und vinyStone

Les bardage vinyTherm et vinyStone peuvent en cas de salissures légères être nettoyées à l'aide d'un nettoyeur haute pression avec un jet large (pression maximum 100 bars et à distance de 50 cm min. avec la façade) . En présence d'un encrassement sévère, un nettoyant spécifique au type de pollution rencontré (Algues, Suie, ...) devra être employé. En général, le nettoyant sera appliqué sur la façade à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse. Il faudra alors le laisser agir selon la prescription, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression avec un jet large (pression maximum 100 bars et à distance de 50 cm min. avec la façade).

Matériel à prévoir:

- Seau
- Brosse souple
- Pulvérisateur
- Protections (Combinaison, Gants, Lunettes de protection, Bottes)
- Nettoyant
- Nettoyeur haute pression
- Arrivée d'eau
- Film et scotch pour protection

Au cas où la commune interdit le rejet des eaux de nettoyage à l'égout:

- Gouttière pour récupération des eaux usées + citerne de récupération + enlèvement pour assainissement

Conseils pour le nettoyage:

1. Sécuriser l'espace de travail
2. Installer la gouttière et la citerne de récupération des eaux usées (si nécessaire)
3. Protéger les éléments sensibles aux produits alcalins
4. S'équiper en protections
5. Mélanger selon le degré d'encrassement et les conseils du fabricant le nettoyant chimique à de l'eau froide
6. Appliquer la solution nettoyante sur la façade à l'aide d'un pulvérisateur
7. Frotter à l'aide de la brosse
8. Laisser agir selon préconisations du fabricant (en général 15 – 20 Minutes)
9. Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression avec un jet large (pression maximum 100 bars et à distance de 50 cm min. avec la façade). Changer régulièrement l'angle du pulvérisateur sur la façade
10. Faire évacuer les eaux usées pour traitement (si nécessaire)

Attention!

Une utilisation inadaptée de nettoyants pourrait causer des dégâts au bardage. Afin de ne pas endommager le revêtement des produits, le nettoyant utilisé ne doit pas contenir de solvants ou abrasifs.

Information importante

Le nettoyage de façade peut être soumis à autorisation. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au préalable, notamment quant au devenir des eaux usées après nettoyage de la façade.

Nettoyant spécifique VinyLit*

VinyLit propose un nettoyant pour tous types de salissures et les algues qui peut être commandé en bidon de 5 L. Cette quantité permettra de traiter environ 25-50 m² (selon l'ampleur des salissures). Nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement une petite quantité de ce nettoyant pour faire un essai.

Avant d'utiliser ce nettoyant chimique, prenez connaissance dans les détails des fiches technique et de sécurité de celui-ci. Des risques de brûlure ou d'empoisonnement peuvent exister!

Envoyez nous un message par mail avec votre adresse et votre demande d'échantillon gratuit pour essai de nettoyage à info@vinylit.fr

Vous souhaitez faire nettoyer votre façade VinyLit par un spécialiste?

Envoyez-nous un message par mail avec votre adresse à info@vinylit.fr

Nous vous mettrons en relation avec une entreprise spécialisée.





Vynlit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10

D-34123 Kassel

Tel.: +49 561 9591-5

Fax: +49 561 9591-302

info@vynlit.fr

vynlit.fr